

DEUMIDIFICATORI VERTICALI FTV

Unità di deumidificazione per installazione a parete, da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento. Struttura in lamiera zincata isolata internamente, completa di sezione filtrante estraibile, ventilatore tangenziale con motore brushless, circuito frigorifero con gas refrigerante R134a e batterie di trattamento con tubo in rame e alette in alluminio, batterie idroniche di pre e post raffreddamento, elettronica di gestione evoluta. Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente tramite proprio pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente. Disponibile in 2 versioni: per installazione a vista oppure per installazione ad incasso nella parete.

VERSIONI V PER INSTALLAZIONE A VISTA

Deumidificatore FTV
per installazione a vista



Versione con estetica per installazione a vista con pannelli in metallo verniciato RAL9003; il suo design armonioso lo rende integrabile in ogni tipo di ambiente.

E' disponibile nella taglia da 350 mc/h in versione sia isoterma che con integrazione.

Articolo	Portata aria (m³/h)	Potenza max assorbita (W)	Potenza frigorifera (W)	Dimensioni Lxhxp (mm)	Peso (kg)
FTV 35 VI	320	960	1250*	790X612X243	40
FTV 35 VY	320	960	2110*	790X612X243	42

* temperatura ambiente 26 °C, umidità relativa 65%, portata aria nominale; acqua 7/12 °C

VERSIONI N PER INSTALLAZIONE A INCASSO



Versione per installazione ad incasso nella parete, completabile con cassero di contenimento e griglia frontale di finitura in metallo verniciato RAL9003.

E' disponibile nella taglia da 350 mc/h in versione sia isoterma che con integrazione.

Deumidificatore FTV N
per installazione a incasso

Articolo	Portata aria (m³/h)	Potenza max assorbita (W)	Potenza frigorifera* (W)	Dimensioni Lxhxp (mm)	Peso (kg)
FTV 35 NI	350	960	1250	717X543X213	31
FTV35 NY	350	960	2110	717X543X213	31

* temperatura ambiente 26 °C, umidità relativa 65%, portata aria nominale; acqua 7/12 °C

CASSERO E GRIGLIA



Cassero in lamiera zincata da incassare nella muratura per l'installazione dell'unità.

Griglia di copertura in acciaio zincato con finitura estetica di colore bianco (RAL 9003).

Cassero
e griglia

Articolo	Descrizione	Dimensione Lxhxp (mm)
CFTV 35	Cassero per deumidificatori da incasso FTV 35	761x621x208
GFTV 35	Griglia per deumidificatori da incasso FTV 35	790x630x28